

LLAVE CRIQUE DE IMPACTO 1/4"

KI-2223

La nueva serie está equipada con el diseño patentado Unicorn™ de Embrague, éste generará un agotamiento 3 veces más rápido y aumentará la salida de torque final con una fuerza reducida de 'retroceso' en comparación con las llaves tradicionales.

La empuñadura ergonómica compuesta absorbe la vibración y aísla del frío, ofreciendo un mayor tiempo de funcionamiento. Esta serie ofrece el más alto rendimiento y la menor fatiga.

Beneficios destacados:

- 3 veces más rápido
- 20% de salida de par aumentada
- La mejor relación potencia / peso de su clase
- Diseño ergonómico para usar en espacios reducidos.



Diseño de cabeza sellada

- Evita que la suciedad y la humedad entren en el mecanismo de trinquete interno
- La carcasa de metal completamente enjaulada evita que la cabeza del trinquete se distorsione y puede ocasionar fallas en la herramienta

ORIGEN: TAIWAN

Embrague de martillo Unicorn™

- El embrague de martillo Unicorn™ proporciona un 20% más de salida de par con una velocidad de carrera 3 veces más rápida y un retroceso reducido para evitar lesiones en la muñeca

Agarre compuesto

- El diseño ergonómico brinda la máxima comodidad y aislamiento contra el frío y la vibración



MODELO	CUADRADO	VELOCIDAD LIBRE R.P.M.	MAX TORQUE @ 5SEC Nm	LONGITUD TOTAL mm	ENTRADA DE AIRE	MANGUERA DE AIRE I.D	AVG. CONSUMO DE AIRE cfm (L / min)	PESO NETO Kg
KI-2223	1/4	700	68	164	1/4	3/8	88	0,6