

Desmontadoras de neumáticos monty®

monty® 1270-2

Desmontadoras de neumáticos para talleres y gasolineras con bajo volumen de actividad.

- El sólido y robusto diseño de todos los componentes augura una prolongada vida útil.
- El diseño específico de la columna de montaje garantiza unas torsiones mínimas.
- Apertura de garras exterior de hasta 20 pulgadas.
- Gracias al brazo de montaje de bandera lateral es posible montar la máquina directamente en la pared, con el consiguiente ahorro de espacio.
- Equipada con un cilindro destalonador de doble efecto para poder realizar los trabajos sin dañar la llanta.
- El destalonador está provisto de una protección de goma antideslizamiento de grandes dimensiones, para evitar que las llantas y los neumáticos resulten dañados.
- Protección de plástico en la uña de montaje para procesamiento de llantas de aluminio sin dañarlas
- La uña de montaje monopieza puede ajustarse, desde un lugar apartado de la llanta, tanto en dirección vertical como lateral.
- Dado que el sistema de fijación autocentrante de cuatro garras es controlado mediante dos cilindros de fijación, la llanta está fijada siempre de modo correcto.
- Incluido engrasador de aceite, separador de agua, manómetro de hinchado manual y válvula de hinchado rápido.



Datos técnicos

Monty		1270-2
Apertura de garras interior	Pulg.	12-22
Apertura de garras exterior	Pulg.	10-20
Anchura de la llanta	Pulg.	3-12
Anchura máx. del neumático	Pulg.	12
Diám. máx. de rueda	mm	1000
Capacidad del destalonador	mm	70-330
Anchura máx. de destalonado	mm	330
Presión de aire	bar	8-12
Dimensiones (An x Pr x Al)	mm	830x1070x1570
Peso	kg	173
Conexión eléctrica		200-415 V,
Velocidad de giro del plato de fijación	rpm	7



Paleta destalonadora

La paleta destalonadora presenta una forma tal que el destalonado puede llevarse a cabo de manera sencilla y sin dañar la llanta.

