

DESARMADORA DE RUEDAS CON BRAZO AUXILIAR

Modelo: PL-1256S Pro

CARACTERISTICAS

- Columna basculante neumática totalmente automática. Con unidad de potencia integrada.
- Posicionamiento vertical del brazo de forma automática y sincronizada con bloqueo neumático en cualquier posición opcional. Cuenta con un protector de plástico con triple protección para evitar rayones en el anillo de acero.
- Las mordazas de sujeción son totalmente fundidas a presión en un solo paso.
- Con un brazo de asistencia multifuncional, proporciona protección efectiva a la llanta y mejora en gran medida la eficiencia de la extracción e instalación de neumáticos.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Presión de Trabajo: 8-10 bar (116-145 psi)


Motor: 220v 50HZ (1ph)

Dimension (036 Brazo Aux.): 1230x450x350mm


Peso N/B (Cuerpo principal): 228/256 kg

Peso N/B (036 Brazo Aux.): 66/77 kg

Peso N/B (Total): 305/333 kg



Plataforma giratoria
agrandada de 26" y motor
de alta potencia que
aumentan la fuerza de trabajo



sujeción interior
16--28"



sujeción exterior
12--26"

SISTEMA DE BRAZO DE AYUDA DERECHO INDEPENDIENTE

- ❖ Dispositivo de elevación de llantas neumáticas que se puede levantar en cualquier posición, lo que ahorra trabajo y es conveniente para desmontar / montar llantas.
- ❖ Rodillo de presión de nailon, puede permitir fácilmente la separación del neumático y la llanta
- ❖ Función de posicionamiento central: desmonte la llanta y el neumático y sujete las mordazas de forma rápida y cómoda
- ❖ Brazo de ayuda de presión rotatorio de 360°

