

DSD32 ELEVADOR DE TIJERA

CAPACIDAD DE 7055 LIBRAS (3200 KG)

**ELEVADOR
TIJERA DE
ALTURA COMPLETA**

PERFIL BAJO

ENERGÍA ALTA



CARACTERÍSTICAS:

- Perfil bajo con altura mínima de 105 mm, perfecto para una amplia gama de vehículos con chasis bajo
- Los interruptores de límite superior e inferior mejoran la seguridad del operador y la longevidad del elevador.
- Sistema hidráulico sincronizado maestro-esclavo que garantiza que las plataformas permanezcan niveladas durante el funcionamiento
- Bajada manual de emergencia en caso de corte de energía
- Cuatro (4) bloques de elevación de goma de 35 mm
- Acabado con pintura en polvo

ESPECIFICACIONES DEL DSD32

Capacidad	7055 libras (3200 kg)
Aumento máximo	76 1/2" (1945 mm)
Longitud total	82 3/4" (2105 mm)
Ancho total	83 1/2" (2120 mm)
Altura mínima	4 1/4" (105 mm)
Longitud de la plataforma	58 1/2" (1485 mm)
Ancho de la plataforma	26" (660 mm)
Ancho entre plataformas	31 1/2" (800 mm)
Motor	400 V / 3 fases / 50 Hz

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso ni responsabilidad.