

ELEVADORES · CHALLENGER LIFTS

Elevador Dos Columnas Challenger Lifts VLE10

Modelo: **VLE10** · Brazos Versymmetric® — simétrico o asimétrico

Elevador de dos columnas de Challenger Lifts, la marca de elevadores de Snap-on, con capacidad de **4536 kg (10.000 lb)** y brazos Versymmetric® de 3 etapas que permiten configuración simétrica o asimétrica según el vehículo. Certificado por el Automotive Lift Institute (ALI).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 1 Brazos Versymmetric®**
3 etapas en los brazos delanteros y 2 etapas en los traseros, para trabajar en modo simétrico o asimétrico.
- 2 Certificación ALI**
Diseño validado por un ingeniero profesional independiente y ensayado bajo la norma ANSI/ALI ALCTV.
- 3 Liberación de traba de un solo punto**
Mecanismo mecánico con polea enfundada, sin cables expuestos a la vista.
- 4 Sistema de corte superior acolchado**
Protege la carrocería del vehículo ante un exceso de elevación.
- 5 Terminación premium**
Pintura en polvo, disponible en rojo o azul.

Financiación disponible: planes de pago y leasing para talleres y cadenas. Consultá condiciones.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Capacidad	4536 kg (10.000 lb)
Carga máx. por brazo	1134 kg (2.500 lb)
Altura de elevación	1899 mm
Altura total (estándar)	3654 mm
Altura total (extendida)	4264 mm
Ancho total	3343 mm
Espacio entre columnas	2800 mm
Paso libre para vehículo	2499 mm
Motor	2 HP monofásico
Voltaje	208-230V, 60Hz
Tiempo de elevación	44 seg.
Certificación	ALI (ANSI/ALI ALCTV)

ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN

	ALTURA: 366 cm mínimo
	ANCHO: 427 cm recomendado
	PROFUNDIDAD: 732 cm recomendada
	ALIMENTACIÓN: 208-230 V, 1 fase, 30 A
	HORMIGÓN: 10,16 cm de espesor, reforzado, libre de grietas/juntas, 3500+ psi y curado durante 28+ días

● **Instalación en tu taller**

Nuestro equipo propio viaja para el montaje, la calibración y la prueba de funcionamiento.

● **Servicio técnico oficial**

Garantía y servicio técnico oficial en todo el país.

● **Repuestos originales**

Stock permanente con garantía de trazabilidad.