

F12

Elevador dos columnas simétrico
Capacidad de 5443kg

CARACTERISTICAS:

- Diseño de columna simétrica
- Brazos delanteros y traseros de 2 etapas
- Opciones de ancho ajustable
- Cuatro configuraciones de altura, para la mayoría de las alturas de techo



Incluye adaptadores de bajo perfil y extensiones de asptadores 3 1/2" y 5"



FWD F12N300BL



ALI GOLD CERTIFIED

Forward Lift F12 cumple con los más altos estándares de seguridad y rendimiento de la industria. Su garantía de certificación es la etiqueta certificada dorada ALI/ETL.

Capacidad	5443 kg
Altura Máxima	1968mm con extensor de 5"
Opciones de altura total ajustable	4521mm Max. Altura Extendido
Ancho promedio	3556 / 3708mm
Espacio Libre	2609 / 2762mm
Opciones de altura del interruptor superior	4067mm Standard, 4524mm Extendido 3762mm, 3483mm
Alcance frontal	889 / 1372mm (mín./máx.)
Alcance trasero	889 / 1372mm (mín./máx.)
Min./Max. Altura del adaptador	120mm sin adaptador de extension 248mm con adaptador de extensión 5"
Ancho interior de la columna	3070mm ajustable 2918mm standard
Voltaje/Amperios	208/230, 12 amps; 208/230, 16 amps
Motor/Fase	1ph*/2HP/50Hz; 1ph*/2HP/60Hz
Altura de techo requerida	4267mm

elevadores disponibles en color azul
Especificaciones sujetas a cambios sin previos aviso ni responsabilidad