

X10 ELEVADOR TIJERA PARA ALINEACION




ALINEACIÓN DE LAS CUATRO RUEDAS (XA10)

Este elevador de tijera está diseñado para la alineación de las cuatro ruedas de los vehículos. Cuenta con una capacidad de 4500 kg y una altura máxima de 2270 mm. El sistema de nivelación hidráulica asegura una alineación precisa y constante, independientemente de la distribución del peso. El marco de base completo facilita la instalación y el mantenimiento. Los calzos automáticos para las ruedas traseras se activan cuando se levanta el elevador y se liberan cuando se baja. Las cerraduras mecánicas con 18 posiciones de bloqueo se activan automáticamente y se liberan neumáticamente, lo que garantiza la máxima seguridad cuando el elevador está en posiciones elevadas. El sistema de sincronización patentado asegura que las plataformas elevadoras se nivelen independientemente de la distribución del peso. El sistema de nivelación hidráulica mediante un dispositivo de sincronización patentado asegura plataformas elevadoras constantemente niveladas independientemente de la distribución del peso.



Cerraduras mecánicas con 18 posiciones de bloqueo, se activan automáticamente y se liberan neumáticamente, lo que garantiza la máxima seguridad cuando el elevador está en posiciones elevadas.



Los calzos automáticos para las ruedas traseras se activan cuando se levanta el elevador y se liberan cuando se baja.



Topes de las ruedas delanteras de la plataforma



Rolling Jack Opcional.

Marco de base completo fácil de instalar

El sistema de nivelación hidráulica mediante un dispositivo de sincronización patentado asegura plataformas elevadoras constantemente niveladas independientemente de la distribución del peso.

GAMA DE DISTANCIAS VERSÁTIL

2122 a 4026 mm para ALINEACIÓN DE LAS CUATRO RUEDAS (XA10)



Caja de control abierta en los cuatro lados, fácil para los instaladores conectar mangueras y accesorios hidráulicos.



Placa deslizante trasera de 2100 mm diseñada para adaptarse a un mayor rango de distancia entre ejes para alineaciones de dos y cuatro ruedas.



Espaciadores ajustables fáciles de usar



Los ajustes de las placas de bloqueo están disponibles para un trabajo de alineación preciso.



Cubierta de manguera para protegerlas.

Modelo	XA10
Capacidad	4500kg
Altura máxima	1870mm surface mounted
Profundidad de la plataforma	280mm
Altura de trabajo	2200 / 2270mm
Longitud total	6464mm
Longitud de la plataforma	625mm
Longitud de la base	950 / 1020mm
Longitud de la plataforma	4800mm
Longitud de la base	4026mm
Longitud de la plataforma	2122mm
Motor / Voltage	3kW / 3 hp / 380 V / 50 Hz
Tiempo de subida	60 seconds
Tiempo de bajada	40 seconds
Presión de trabajo	6 ~ 8 Bar

Se muestra el modelo de superficie. Modelos empotrados disponibles.