

monty® 4250p

HOFMANN®

Desarmadora de Ruedas

Ideal para neumáticos de camiones, autobuses, vehículos agrícolas.

Fuerte tecnología de tamaño compacto.

Características:

- Mandril de diseño robusto.
- Doble estructura reforzada que permite manejar ruedas de hasta 1500kg
- Alcance de sujeción 14 " - 32"
- Max. anchura de la rueda 43 " / 1100 mm
- Max. diámetro de las ruedas 92,5 " / 2,350 mm
- Unidad de control móvil con el interruptor de control de operaciones de forma simultánea
- 2 velocidades, preestablecidos a través del conmutador



CARACTERISTICAS TECNICAS	monty® 4250
Rango de sujeción de la llanta	12 – 32 pulgadas
Rango de sujeción incl. Extensiones	32 - 56 pulgadas
Max. Ancho de la rueda	43/1100 pulgadas/mm
Max. Diámetro de la rueda	92.5/2350 pulgadas/mm
Max. Peso de la rueda	1500 kg
Fuerza del destalonador	33 kN
Velocidad de rotación	4/8 UpM
Potencia del motor del mandril	1,3 - 1,8 Kw
Torque Max.	3100 Nm
Potencia del motor hidráulico	1,5 kW
Dimensiones (L x An x Al)	93x185x180 aprox. cm
Peso	761 kg
Fuente de alimentación	400 V 3ph 50 Hz



La tirada es de un diseño sólido para manejar ruedas de hasta 1500 kg.

Una válvula de retención evita que el mandril desde la apertura en caso de una caída repentina de presión hidráulica.



El disco destalonador está equipado con un sistema de basculación especial patentado con el fin de aumentar el esfuerzo y para asegurarse que la hoja está siempre en posición óptima con respecto a la llanta.

Snap-on® EQUIPMENT