

ALINEADORAS · HOFMANN

Alineadora de Camiones Josam CV-Aligner

SKU 1010256 · Alinea camiones, remolques y colectivos por cámara, sin levantar el vehículo



Alineación de vehículos pesados con tecnología de cámara, proporcionando mediciones precisas y rápidas sin necesidad de levantar el vehículo.

[Ver ficha del producto en la web ↗](#)[Ver video del producto ↗](#)**±40 mm/m**

CONVERGENCIA (RANGO)

3 h

TIEMPO DE CARGA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 1 Mide sin levantar el vehículo**
Método de rodadura: no hace falta levantar los ejes ni compensar excentricidad (también admite el procedimiento estándar).
- 2 Ángulos que mide**
Convergencia, posición de la caja de dirección, caída, descuadre, paralelismo y desplazamiento del eje; caster, KPI, convergencia en giros y giro máximo.
- 3 Referencia en la línea central del chasis**
Tecnología de cámara patentada tomando como referencia el eje central del vehículo.
- 4 Dos ejes a la vez**
Con dos adaptadores de rueda adicionales se miden dos ejes al mismo tiempo.
- 5 Informes antes y después**
El software guía el proceso y imprime los valores medidos antes y después de la alineación.
- 6 Accesorios opcionales**
Kit de inclinómetro para pisos desnivelados, kit para doble eje direccional, adaptadores magnéticos para llantas de aluminio, kit para colectivos y gabinete con llave.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Convergencia (rango)	±40 mm/m
Caída (rango)	-6°
Caster (rango)	±20°
KPI (rango)	±20°
Giro máximo de dirección	65°
Precisión de convergencia	±0,2 mm/m por cámara
Precisión de caída	±3 minutos de arco por cámara
Autonomía	14 h con batería cargada
Tiempo de carga	3 h
Método	Rodadura (media vuelta de rueda), sin levantar ejes
Comunicación	Inalámbrica entre unidades de medición y PC

Financiación disponible: consultá planes de pago.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Para qué sirve el Alineadora de Camiones Josam CV-Aligner?

Alinea camiones, remolques y colectivos por cámara, sin levantar el vehículo. Ideal para talleres de alineación y gomerías que ofrecen alineación.

¿De qué origen es?

Origen de fabricación: Suecia (el que declara el fabricante del modelo).

¿Cuáles son sus características técnicas principales?

Convergencia (rango): ±40 mm/m; Caída (rango): -6°; Caster (rango): ±20°; KPI (rango): ±20°.

¿Tiene garantía y servicio técnico?

Sí. Trivium Pro ofrece garantía y servicio técnico oficial en todo el país, con repuestos originales y equipo técnico propio para la colocación.

● Instalación en tu taller

Contamos con un equipo de técnicos para la colocación de tu equipo, en todo el país.

● Servicio técnico oficial

Garantía y servicio técnico oficial en todo el país.

● Repuestos originales

Stock permanente con garantía de trazabilidad.