

## BALANCEADORAS · HOFMANN

# Balanceadora de Ruedas Hofmann Geodyna 7400L

SKU 1010278 · Smart Sonar, láser easyWEIGHT, QUICKBAL y monitor LCD de 19"



Velocidad y precisión incomparables, con adquisición de ancho de llanta sin contacto a través de smartSonar, ubicación exacta del peso a través del láser de precisión easyWEIGHT y un monitor LCD de 19" con instrucciones de vídeo paso a paso y una interfaz de usuario intuitiva.

[Ver ficha del producto en la web ↗](#)[Ver video del producto ↗](#)**40mm**

DIÁMETRO DEL EJE

**< 200 rpm**

VELOCIDAD DE MEDICIÓN

**154 libras (70 kg)**

MÁX. PESO DE LA RUEDA

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 1 Eje de gran tamaño de 225 mm para uso de bridas para esparragos
- 2 Sonda inteligente™ con adquisición automática del ancho de llanta sin contacto
- 3 QuickBAL™ con tiempo de ciclo reducido en un 30%
- 4 Panel táctil para fácil operación
- 5 Técnica VPM para medición de alta precisión
- 6 Modo de peso dividido para ocultar pesos adhesivos

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Sujeción de ruedas                         | Tuerca Rápida 40mm |
| Diámetro del eje                           | 40mm               |
| Velocidad de medición                      | < 200 rpm          |
| Precisión de equilibrio                    | 0,035 onzas (1 g)  |
| Resolución angular                         | ±0,35°             |
| Longitud del eje                           | 225mm              |
| Tiempo de equilibrio de inicio/parada      | 4,5 s              |
| Rango de diámetro de llanta manual         | 8" - 32"           |
| Rango de compensación manual               | 1" - 20"           |
| Rango de ancho de llanta manual            | 1" - 20"           |
| Rango de diámetro de llanta semiautomático | 8" - 25"           |
| Rango de ancho de llanta semiautomático    | 3" - 15"           |
| Máx. diámetro de la rueda                  | 42"                |
| Máx. peso de la rueda                      | 154 libras (70 kg) |

**Financiación disponible:** consultá planes de pago.

## PREGUNTAS FRECUENTES

**¿Para qué sirve el Balanceadora de Ruedas Hofmann Geodyna 7400L?**

Smart Sonar, láser easyWEIGHT, QUICKBAL y monitor LCD de 19". Ideal para gomerías y talleres que balancean ruedas.

**¿De qué origen es?**

Origen de fabricación: Estados Unidos (el que declara el fabricante del modelo).

**¿Cuáles son sus características técnicas principales?**

Sujeción de ruedas: Tuerca Rápida 40mm; Diámetro del eje: 40mm; Velocidad de medición: < 200 rpm; Precisión de equilibrio: 0,035 onzas (1 g).

**¿Tiene garantía y servicio técnico?**

Sí. Trivium Pro ofrece garantía y servicio técnico oficial en todo el país, con repuestos originales y equipo técnico propio para la colocación.

**● Instalación en tu taller**

Contamos con un equipo de técnicos para la colocación de tu equipo, en todo el país.

**● Servicio técnico oficial**

Garantía y servicio técnico oficial en todo el país.

**● Repuestos originales**

Stock permanente con garantía de trazabilidad.