

BALANCEADORAS · HOFMANN

Balanceadora de Ruedas Hofmann Geodyna 9000p

SKU P-3024 · Diagnóstico 3D sin contacto con cámaras láser y pantalla táctil



Diagnóstico 3D sin contacto con cámaras láser y pantalla táctil

[Ver ficha del producto en la web ↗](#)**8" – 32"**RANGO DE DIÁMETRO DE
LLANTA**< 200 rpm**

VELOCIDAD DE MEDICIÓN

70 kg (154 lb)PESO MÁXIMO DE LA
RUEDA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 1 Tecnología Avanzada**
Diagnóstico 3D sin contacto con cámaras láser que detectan imperfecciones en neumáticos y llantas.
- 2 Máxima Precisión**
Power Clamp™ y medición automática para resultados fiables y rápidos.
- 3 Diseño Profesional**
Pantalla táctil intuitiva, informes detallados y análisis de profundidad del dibujo para optimizar el mantenimiento.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Peso máximo de la rueda	70 kg (154 lb)
Rango de diámetro de llanta	8" – 32"
Rango de ancho de llanta	1" – 20"
Diámetro máximo de la rueda	37"
Velocidad de medición	< 200 rpm
Tiempo de equilibrio (inicio/parada)	8 s
Adquisición de datos	5 cámaras láser, 3D sin contacto
Pantalla	Táctil

Financiación disponible: consultá planes de pago.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Para qué sirve el Balanceadora de Ruedas Hofmann Geodyna 9000p?

Diagnóstico 3D sin contacto con cámaras láser y pantalla táctil. Ideal para gomerías y talleres que balancean ruedas.

¿De qué origen es?

Origen de fabricación: Estados Unidos (el que declara el fabricante del modelo).

¿Cuáles son sus características técnicas principales?

Peso máximo de la rueda: 70 kg (154 lb); Rango de diámetro de llanta: 8" – 32"; Rango de ancho de llanta: 1" – 20"; Diámetro máximo de la rueda: 37".

¿Tiene garantía y servicio técnico?

Sí. Trivium Pro ofrece garantía y servicio técnico oficial en todo el país, con repuestos originales y equipo técnico propio para la colocación.

● Instalación en tu taller

Contamos con un equipo de técnicos para la colocación de tu equipo, en todo el país.

● Servicio técnico oficial

Garantía y servicio técnico oficial en todo el país.

● Repuestos originales

Stock permanente con garantía de trazabilidad.