

MOTOS · DIRECT LIFT

Elevador de Motos 453 kg - Rotary Lift ProCycle DT

SKU 1010008 · Neumático con plataforma antideslizante, móvil y con rampa desmontable



Elevador neumático con capacidad de 453 kg, ideal para una amplia gama de motos. Cuenta con plataforma antideslizante, diseño móvil y rampa desmontable para facilitar el mantenimiento y optimizar el espacio.

[Ver ficha del producto en la web ↗](#)
[Ver video del producto ↗](#)
453 kg

CAPACIDAD MÁXIMA

184 mm

ALTURA MÍNIMA

204 kg

PESO DE ENVÍO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 1 Soporte frontal para asegurar la rueda durante el mantenimiento.
- 2 Pedal neumático de fácil operación con presión de trabajo de 100 psi.
- 3 Sección trasera desmontable para acceso completo a la rueda trasera.
- 4 Superficie antideslizante con pintura en polvo resistente.
- 5 Diseño móvil para facilitar su traslado y optimización de espacios.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Capacidad máxima	453 kg
Longitud con rampa	2870 mm
Longitud sin rampa	2362 mm
Ancho	610 mm
Elevación total	838 mm
Altura mínima	184 mm
Longitud de la cola desmontable	495 mm
Requisitos de aire	90 - 100 PSI
Peso de envío	204 kg

Financiación disponible: consultá planes de pago.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Para qué sirve el Elevador de Motos 453 kg - Rotary Lift ProCycle DT?

Neumático con plataforma antideslizante, móvil y con rampa desmontable. Ideal para talleres de motos y cuatriciclos.

¿Tiene garantía y servicio técnico?

Sí. Trivium Pro ofrece garantía y servicio técnico oficial en todo el país, con repuestos originales y equipo técnico propio para la colocación.

¿Cuáles son sus características técnicas principales?

Capacidad máxima: 453 kg; Longitud con rampa: 2870 mm; Longitud sin rampa: 2362 mm; Ancho: 610 mm.

● Instalación en tu taller

Contamos con un equipo de técnicos para la colocación de tu equipo, en todo el país.

● Servicio técnico oficial

Garantía y servicio técnico oficial en todo el país.

● Repuestos originales

Stock permanente con garantía de trazabilidad.