

2 COLUMNAS · ROTARY LIFT

Elevador Dos Columnas 7250 kg - Rotary Lift SPO16 Cargo

Modelo: SPO16 Cargo · SKU 1010288 · Para camionetas largas y camiones, brazos de 3 etapas y motor de 4 HP



El elevador más robusto y confiable, ideal para el servicio de vehículos pesados como camionetas y camiones, con capacidad de hasta 7257 kg.

[Ver ficha del producto en la web](#)

[Ver video del producto](#)

7257 kg
CAPACIDAD

1979 / 2035 mm
ALTURA MÍN. / MÁX.
DEL ADAPTADOR
DE CAMIÓN

881 / 1626 mm
ALCANCE DE
BRAZOS (MÍN. /
MÁX.)

4 HP / 208-230 V
MOTOR /
ALIMENTACIÓN

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Capacidad**
Soporta hasta 7257 kg, con una carga máxima por brazo de 1814 kg.
- Brazos para trabajo pesado**
Diseño de 3 etapas que facilita el alcance de puntos de elevación específicos y el servicio de camionetas largas.
- Altura de trabajo ajustable**
Altura mínima de 1979 mm y máxima de 2035 mm para adaptadores de camión.
- Sistema de bloqueo eficiente**
Bloqueos de columna que se acoplan cada 4" y son accesibles para mantenimiento.
- Diseño de columna "Doble S"**
Maximiza la resistencia estructural con su diseño de una sola pieza.
- Motor potente**
4 HP con voltaje de 208v-230v y tiempos de subida/descenso rápidos (81s/20s).

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Capacidad	7257 kg
Carga máxima por brazo	1814 kg
Alcance de brazos (mín. / máx.)	881 / 1626 mm
Altura mín. / máx. del adaptador de camión	1979 / 2035 mm
Altura total (estándar)	4575 – 5029 mm
Altura total (techo bajo)	4115 – 4420 mm
Ancho total (angosto / estándar / amplio)	3937 / 4089 / 4242 mm
Interior de columnas (angosto / estándar / amplio)	3061 / 3213 / 3366 mm
Altura piso a techo (interruptor)	4851 mm
Motor / alimentación	4 HP / 208-230 V
Tiempo de subida	81 s a plena capacidad
Tiempo de bajada	20 s

Financiación disponible: consultá planes de pago.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Para qué sirve el Elevador Dos Columnas 7250 kg - Rotary Lift SPO16 Cargo?

Para camionetas largas y camiones, brazos de 3 etapas y motor de 4 HP. Ideal para talleres mecánicos multimarca y de servicio general.

¿Tiene certificación ALI?

Sí: el modelo SPO16X figura en el directorio de ALI (Automotive Lift Institute) como elevador certificado.

¿Cuáles son sus características técnicas principales?

Capacidad: 7257 kg; Carga máxima por brazo: 1814 kg; Alcance de brazos (mín. / máx.): 881 / 1626 mm; Altura mín. / máx. del adaptador de camión: 1979 / 2035 mm.

¿De qué origen es?

Origen de fabricación: Estados Unidos (el que declara el fabricante del modelo).

● Instalación en tu taller

Contamos con un equipo de técnicos para la colocación de tu equipo, en todo el país.

● Servicio técnico oficial

Garantía y servicio técnico oficial en todo el país.

● Repuestos originales

Stock permanente con garantía de trazabilidad.