

TIJERA · ROTARY LIFT

Elevador Tijera Baja Altura 3175 kg - Rotary Lift VLXS7

SKU 1010004 · Baja altura para neumáticos y frenos, con rampas y elevación en 40 s



Elevador de baja altura diseñado para trabajos rápidos en coches de pasajeros y camionetas, con capacidad de hasta 3175 kg. Ideal para tareas de neumáticos y frenos, con una estructura robusta y versátil.

[Ver ficha del producto en la web ↗](#)**24 3/4" (629 mm)**ALTURA DE
ELEVACIÓN CON
TACO ALTO**40 segundos**TIEMPO DE
ELEVACIÓN**3175 kg (7000 lbs)**

PESO MÁXIMO

220V

VOLTAJE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 1 Capacidad de elevación de 3175 kg para vehículos de pasajeros y camionetas.
- 2 Adecuado para una amplia variedad de vehículos gracias a los adaptadores de goma incluidos.
- 3 Rampas de acceso que facilitan la aproximación de vehículos más anchos.
- 4 Cilindros duales para un ascenso suave y seguro.
- 5 Alturas de elevación ajustables con tacos altos y bajos para mayor flexibilidad.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Altura de elevación con taco alto	24 3/4" (629 mm)
Altura de elevación con taco bajo	23 1/4" (587 mm)
Altura de elevación sin tacos	21 3/4" (552 mm)
Largo total con rampas	90 1/2" (2299 mm)
Ancho total	78 1/2" (1994 mm)
Peso máximo	3175 kg (7000 lbs)
Espacio entre plataformas	22 3/4" (578 mm)
Largo de plataformas	51 1/4" (1299 mm)
Largo del panel de goma	17" (432 mm)
Ancho total con plataformas	70 1/2" (1799 mm)
Tiempo de elevación	40 segundos
Voltaje	220V

Financiación disponible: consultá planes de pago.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Para qué sirve el Elevador Tijera Baja Altura 3175 kg - Rotary Lift VLXS7?

Baja altura para neumáticos y frenos, con rampas y elevación en 40 s. Ideal para gomerías, lubricentros y talleres con poco espacio.

¿Tiene certificación ALI?

Sí: el modelo VLXS7000 figura en el directorio de ALI (Automotive Lift Institute) como elevador certificado.

¿Cuáles son sus características técnicas principales?

Altura de elevación con taco alto: 24 3/4" (629 mm); Altura de elevación con taco bajo: 23 1/4" (587 mm); Altura de elevación sin tacos: 21 3/4" (552 mm); Largo total con rampas: 90 1/2" (2299 mm).

● Instalación en tu taller

Contamos con un equipo de técnicos para la colocación de tu equipo, en todo el país.

● Servicio técnico oficial

Garantía y servicio técnico oficial en todo el país.

● Repuestos originales

Stock permanente con garantía de trazabilidad.