

TIJERA · DIRECT LIFT

Elevador Tijera Corto 3200 kg - DL by Rotary Lift DSD32

SKU 1010011 · Perfil bajo de 105 mm para chasis bajos, con sistema maestro-esclavo



Un elevador de altura completa con perfil bajo, ideal para vehículos con chasis bajo, ofreciendo máxima seguridad y rendimiento.

[Ver ficha del producto en la web ↗](#)
105 mm

ALTURA MÍNIMA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 1 Capacidad de carga de 3200 kg (7055 libras).
- 2 Altura mínima de solo 105 mm, perfecta para vehículos con chasis bajo.
- 3 Sistema hidráulico sincronizado maestro-esclavo para un funcionamiento nivelado.
- 4 Interruptores de límite superior e inferior que mejoran la seguridad y la longevidad del equipo.
- 5 Opción de bajada manual de emergencia en caso de corte de energía.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Altura mínima	105 mm
Altura máxima	1945 mm
Ancho total	2120 mm
Ancho entre plataformas	800 mm
Longitud de la plataforma	1485 mm
Ancho de la plataforma	660 mm
Motor	400 V / 3 fases / 50 Hz

Financiación disponible: consultá planes de pago.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Para qué sirve el Elevador Tijera Corto 3200 kg - DL by Rotary Lift DSD32?

Perfil bajo de 105 mm para chasis bajos, con sistema maestro-esclavo. Ideal para gomerías, lubrificadores y talleres con poco espacio.

¿De qué origen es?

Origen de fabricación: Estados Unidos (el que declara el fabricante del modelo).

¿Cuáles son sus características técnicas principales?

Altura mínima: 105 mm; Altura máxima: 1945 mm; Ancho total: 2120 mm; Ancho entre plataformas: 800 mm.

¿Tiene garantía y servicio técnico?

Sí. Trivium Pro ofrece garantía y servicio técnico oficial en todo el país, con repuestos originales y equipo técnico propio para la colocación.

● Instalación en tu taller

Contamos con un equipo de técnicos para la colocación de tu equipo, en todo el país.

● Servicio técnico oficial

Garantía y servicio técnico oficial en todo el país.

● Repuestos originales

Stock permanente con garantía de trazabilidad.