

TIJERA · TRIVIUM PRO

Elevador Tijera Gomería 4500 kg PL-45H

SKU 1010281 · Sobrepiso de 100 mm de altura mínima para gomerías, sin obra civil



Elevador ultradelgado de sobrepiso, diseñado para gomerías que buscan alta eficiencia y practicidad sin necesidad de obra civil. Con una capacidad de 4.500 kg, garantiza un rendimiento superior en espacios reducidos.

[Ver ficha del producto en la web ↗](#)
4.500 kg.

CAPACIDAD
MÁXIMA

620 mm.

ALTURA DE
ELEVACIÓN

2.2 KW.

POTENCIA

220V.

VOLTAJE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Capacidad de carga**
4.5 toneladas.
- Altura de elevación**
620 mm.
- Altura mínima**
100 mm.
- Longitud de la plataforma**
1500 mm.
- Fuente de alimentación**
220V 1PH 50/60Hz 2.2KW.
- No se necesita obra civil.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Altura de elevación	620 mm.
Altura mínima	100 mm.
Longitud de la plataforma	1500 mm.
Capacidad máxima	4.500 kg.
Voltaje	220V.
Fase	1PH.
Frecuencia	50/60Hz.
Potencia	2.2 KW.

Financiación disponible: consultá planes de pago.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Para qué sirve el Elevador Tijera Gomería 4500 kg PL-45H?

Sobrepiso de 100 mm de altura mínima para gomerías, sin obra civil. Ideal para gomerías, lubricentros y talleres con poco espacio.

¿De qué origen es?

Origen de fabricación: China (el que declara el fabricante del modelo).

¿Cuáles son sus características técnicas principales?

Altura de elevación: 620 mm.; Altura mínima: 100 mm.; Longitud de la plataforma: 1500 mm.; Capacidad máxima: 4.500 kg..

¿Tiene garantía y servicio técnico?

Sí. Trivium Pro ofrece garantía y servicio técnico oficial en todo el país, con repuestos originales y equipo técnico propio para la colocación.

● Instalación en tu taller

Contamos con un equipo de técnicos para la colocación de tu equipo, en todo el país.

● Servicio técnico oficial

Garantía y servicio técnico oficial en todo el país.

● Repuestos originales

Stock permanente con garantía de trazabilidad.